

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 15 GD 60 DLC

eupec



Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C=25^\circ\text{C}$	I_C	15	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p=1\text{ms}, T_C=25^\circ\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C=25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	39	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p=1\text{ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R=0\text{V}, t_p=10\text{ms}, T_{vj}=125^\circ\text{C}$	I^2t	70	A^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f=50\text{Hz}, t=1\text{min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor


			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C=15\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,95	2,45	V
	$I_C=15\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	2,20	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C=0,4\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}, T_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f=1\text{MHz}, T_{vj}=25^\circ\text{C}, V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	C_{ies}	-	0,80	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f=1\text{MHz}, T_{vj}=25^\circ\text{C}, V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	C_{res}	-	0,06	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE}=600\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_{vj}=25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	1	500	μA
	$V_{CE}=600\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_{vj}=125^\circ\text{C}$		-	1	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}, T_{vj}=25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Andreas Vetter

date of publication: 2000-04-26

approved by: Michael Hornkamp

revision: 1



Charakteristische Werte / Characteristic values


Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V$	$t_{d,on}$	-	50	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			52		ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V$	t_r	-	25	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			27		ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V$	$t_{d,off}$	-	145	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			160		ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V$	t_f	-	13	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$			19		ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_o = 15nH$	E_{on}	-	0,52	-	mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 15A, V_{CC} = 300V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 39\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_o = 15nH$	E_{off}	-	0,36	-	mJ
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 360V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	65	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	75	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T_C = 25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	14	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 15A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,25	1,6	V
	$I_F = 15A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 15A, -di_F/dt = 700A/\mu sec$	I_{RM}	-	20	-	A
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			23		A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 15A, -di_F/dt = 700A/\mu sec$	Q_r	-	1,1	-	μC
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			1,8		μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 15A, -di_F/dt = 700A/\mu sec$	E_{rec}	-	-	-	mJ
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 300V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$			0,33		mJ



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	2,6	K/W
	Diode / diode, DC		-	-	3,1	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste}= 1W/m^*K$ / $\lambda_{grease}= 1W/m^*K$	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	125	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
CTI comperative tracking index				225		
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M4 screw M4	M	-20	2,5	+20	Nm %
Gewicht weight		G		55		g


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$






Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)


$I_C = f(V_{GE})$

$V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)


$I_F = f(V_F)$






Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$
 $R_{G,on} = 39\Omega, R_{G,off} = 39\Omega, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)


$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
 $I_C = 15A, V_{CE} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$




i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	828,5	1414,2	103,0	254,2
τ_i [sec] : IGBT	0,0115	0,0319	0,0016	0,1772
r_i [K/kW] : Diode	921,4	988,8	969,6	220,2
τ_i [sec] : Diode	0,0441	0,0103	0,0173	0,3540

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$R_{G,off} = 39\Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$





Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram

Econo 1

