

形 名	社 名	最 大 定 格								順 方 向 特 性				逆 方 向 特 性				そ の 他 の 特 性 等	外 形
		PRSM	VRSM	V M	VR	V _I	I _o	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{fmax}	測定条件		I _{grax}	測定条件				
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A)	T(℃)	(μA)	V _R (V)	T(℃)			
* DD40F-120	三社電機		1300	1200			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	1200		2素子直列接続	788	
DD40F-140	三社電機		1500	1400			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	1400		2素子直列接続	788	
DD40F-160	三社電機		1700	1600			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	1600		2素子直列接続	788	
* DD40F-20	三社電機		240	200			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	200		2素子直列接続	788	
DD40F-40	三社電機		480	400			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	400		2素子直列接続	788	
* DD40F-60	三社電機		720	600			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	600		2素子直列接続	788	
DD40F-80	三社電機		960	800			40	96c	1200	25j	1.40	120	25j	15mA	800		2素子直列接続	788	
DD50GB40L	三社電機		480	400			50	106c	900		1.20	80	25j	10mA	400		2素子直列接続, trr<0.7μs	700	
DD50GB40M	三社電機		480	400			50	98c	900		1.25	80	25j	10mA	400		2素子直列接続, trr<0.8μs	700	
DD50GB60L	三社電機		720	600			50	106c	900		1.20	80	25j	10mA	600		2素子直列接続, trr<0.7μs	700	
DD50GB60M	三社電機		720	600			50	98c	900		1.25	80	25j	10mA	600		2素子直列接続, trr<0.8μs	700	
DD55F-100	三社電機		1100	1000			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	1000		2素子直列接続	788	
DD55F-120	三社電機		1300	1200			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	1200		2素子直列接続	788	
* DD55F-140	三社電機		1500	1400			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	1400		2素子直列接続	788	
DD55F-160	三社電機		1700	1600			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	1600		2素子直列接続	788	
DD55F-20	三社電機		240	200			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	200		2素子直列接続	788	
DD55F-40	三社電機		480	400			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	400		2素子直列接続	788	
* DD55F-60	三社電機		720	600			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	600		2素子直列接続	788	
DD55F-80	三社電機		960	800			55	89c	1600	25j	1.40	170	25j	15mA	800		2素子直列接続	788	
DD60GB-40	三社電機		480	400			60	114c	1100		1.25	180	25j	20mA	400		2素子直列接続	700	
DD60GB-80	三社電機		960	800			60	114c	1100		1.25	180	25j	20mA	800		2素子直列接続	700	
DD60HB-120	三社電機		1350	1200			60	111c	1100		1.35	180	25j	20mA	1200		2素子直列接続	700	
DD60HB-160	三社電機		1700	1600			60	111c	1100		1.35	180	25j	20mA	1600		2素子直列接続	700	
* DD70F-100	三社電機		1100	1000			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	1000		2素子直列接続	788	
DD70F-120	三社電機		1300	1200			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	1200		2素子直列接続	788	
* DD70F-140	三社電機		1500	1400			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	1400		2素子直列接続	788	
DD70F-160	三社電機		1700	1600			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	1600		2素子直列接続	788	
* DD70F-20	三社電機		240	200			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	200		2素子直列接続	788	
DD70F-40	三社電機		480	400			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	400		2素子直列接続	788	
* DD70F-60	三社電機		720	600			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	600		2素子直列接続	788	
DD70F-80	三社電機		960	800			70	94c	1800	25j	1.40	220	25j	15mA	800		2素子直列接続	788	
* DD90F-100	三社電機		1100	1000			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	1000		2素子直列接続	788	
DD90F-120	三社電機		1300	1200			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	1200		2素子直列接続	788	
* DD90F-140	三社電機		1500	1400			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	1400		2素子直列接続	788	
DD90F-160	三社電機		1700	1600			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	1600		2素子直列接続	788	
DD90F-20	三社電機		240	200			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	200		2素子直列接続	788	
* DD90F-40	三社電機		480	400			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	400		2素子直列接続	788	
DD90F-60	三社電機		720	600			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	600		2素子直列接続	788	
DD90F-80	三社電機		960	800			90	93c	2100	25j	1.40	285	25j	20mA	800		2素子直列接続	788	
DD100GB-40	三社電機		480	400			100	115c	1800		1.25	320	25j	30mA	400		2素子直列接続	700	
DD100GB-80	三社電機		960	800			100	115c	1800		1.25	320	25j	30mA	800		2素子直列接続	700	
DD100HB-120	三社電機		1350	1200			100	111c	1800		1.35	320	25j	30mA	1200		2素子直列接続	700	
DD100HB-160	三社電機		1700	1600			100	111c	1800		1.35	320	25j	30mA	1600		2素子直列接続	700	
* DD110F-100	三社電機		1100	1000			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	1000		2素子直列接続	788	
DD110F-120	三社電機		1300	1200			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	1200		2素子直列接続	788	

