

形 名	社 名	最 大 定 格										順 方 向 特 性		逆 方 向 特 性		そ の 他 の 特 性 等	外 形		
		PRSM	V _{PRSM}	V _M	V _R	V _I	I _o	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{fmax}	測定条件		I _{rmax}	測定条件				
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A)	T(℃)	(μA)	V _R (V)			T(℃)	
* DD110F-140	三社電機		1500	1400			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	1400			2素子直列接続	788
DD110F-160	三社電機		1700	1600			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	1600			2素子直列接続	788
DD110F-20	三社電機		240	200			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	200			2素子直列接続	788
DD110F-40	三社電機		480	400			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	400			2素子直列接続	788
* DD110F-60	三社電機		720	600			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	600			2素子直列接続	788
DD110F-80	三社電機		960	800			110	88c	2300	25j	1.45	350	25j	20mA	800			2素子直列接続	788
* DD130F-100	三社電機		1100	1000			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	1000			2素子直列接続	789
DD130F-120	三社電機		1300	1200			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	1200			2素子直列接続	789
* DD130F-140	三社電機		1500	1400			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	1400			2素子直列接続	789
DD130F-160	三社電機		1700	1600			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	1600			2素子直列接続	789
* DD130F-20	三社電機		240	200			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	200			2素子直列接続	789
DD130F-40	三社電機		480	400			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	400			2素子直列接続	789
* DD130F-60	三社電機		720	600			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	600			2素子直列接続	789
DD130F-80	三社電機		960	800			130	90c	4000	25j	1.40	400	25j	50mA	800			2素子直列接続	789
* DD160F-100	三社電機		1100	1000			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	1000			2素子直列接続	789
DD160F-120	三社電機		1300	1200			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	1200			2素子直列接続	789
* DD160F-140	三社電機		1500	1400			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	1400			2素子直列接続	789
DD160F-160	三社電機		1700	1600			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	1600			2素子直列接続	789
* DD160F-20	三社電機		240	200			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	200			2素子直列接続	789
DD160F-40	三社電機		480	400			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	400			2素子直列接続	789
* DD160F-60	三社電機		720	600			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	600			2素子直列接続	789
DD160F-80	三社電機		960	800			160	87c	5000	25j	1.42	500	25j	50mA	800			2素子直列接続	789
DES5LC20U	新電元			200			5	81c	50		0.98	2.5		10	35			2素子セクタリヤ (カソード コモン)	626
DES5LC40	新電元			400			5	61c	50		1.3	2.5		10	50			2素子セクタリヤ (カソード コモン)	626
DES5SC4M	新電元			40			5	80c	80	25j	0.55	2.5	25L	3.5	40	25L		2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	626
DES5SC6M	新電元			60			5	69c	80		0.58	2.5		2.5mA	60			2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	626
DF10LC20U	新電元			200			10	127c	80	25j	0.98	5	25c	10	200	25c		2素子セクタリヤ (カソード コモン), trr<35ns	627
DF10SC4M	新電元			40			10	104c	100		0.55	5		5mA				2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	627
DF15SC4M	新電元			40			15	106c	150		0.55	7.5		5mA				2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	627
DF20AA120	三社電機		1300	1200			20	119c	220	25j	1.25	20	25j	3mA	1200	150j		6素子3相リッジ	330
* DF20AA140	三社電機		1500	1400			20	119c	220	25j	1.25	20	25j	3mA	1400	150j		6素子3相リッジ	330
DF20AA160	三社電機		1700	1600			20	119c	220	25j	1.25	20	25j	3mA	1600	150j		6素子3相リッジ	330
DF20BA40	三社電機		480	400			20	123c	320	25j	1.1	20	25j	1.5mA	400	150j		6素子3相リッジ	330
* DF20BA60	三社電機		720	600			20	123c	320	25j	1.1	20	25j	1.5mA	600	150j		6素子3相リッジ	330
DF20BA80	三社電機		960	800			20	123c	320	25j	1.1	20	25j	1.5mA	800	150j		6素子3相リッジ	330
DF20CA120	三社電機		1300	1200			20	123c	550	25j	1.1	20	25j	8mA	1200	150j		6素子3相リッジ, 高ナジ 品種	330
DF20CA160	三社電機		1700	1600			20	123c	550	25j	1.1	20	25j	8mA	1600	150j		6素子3相リッジ, 高ナジ 品種	330
DF20CA80	三社電機		960	800			20	123c	550	25j	1.1	20	25j	8mA	800	150j		6素子3相リッジ, 高ナジ 品種	330
DF20DB40	三社電機		500	400			20	97c	320	25j	1.1	20	25j	1.5mA	400	150j		6素子3相リッジ	705
DF20DB80	三社電機		900	800			20	97c	320	25j	1.1	20	25j	1.5mA	800	150j		6素子3相リッジ	705
DF20LC20U	新電元			200			20	114c	140	25j	0.98	10	25c	10	200	25c		2素子セクタリヤ (カソード コモン), trr<35ns	627
DF20SC4M	新電元			40			20	99c	230	25j	0.55	10	25c	7.5mA	40	25c		2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	627
DF25SC6M	新電元		65	60			25	92c	300	25j	0.58	12.5	25c	10mA	60	25c		2素子セクタリヤ (カソード コモン), SB形	627
DF30AA120	三社電機		1300	1200			30	117c	270	25j	1.3	30	25j	3mA	1200	150j		6素子3相リッジ	330
* DF30AA140	三社電機		1500	1400			30	117c	270	25j	1.3	30	25j	3mA	1400	150j		6素子3相リッジ	330

