

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FP10R12KE3

eupec



**Vorläufig  
Preliminary**

### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

#### Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

##### Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert pro Chip RMS forward current per chip	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{FRMSM}$	25	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{RMSmax}$	36	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{FSM}$	196	A
	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		158	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	192	$\text{A}^2\text{s}$
	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		125	$\text{A}^2\text{s}$

##### Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$	10	A
	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_C$	15	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{CRM}$	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	55	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/- 20V	V

##### Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	20	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	20	$\text{A}^2\text{s}$

##### Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$	10	A
	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_C$	15	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{CRM}$	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	55	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/- 20V	V

##### Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	20	A

prepared by: Thomas Passe

date of publication: 2002-02-14

approved by: Ingo Graf

revision: 6

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FP10R12KE3

eupec



**Vorläufig**  
**Preliminary**

### Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	$V_{ISOL}$	2,5	kV
--	--	------------	-----	----

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

### Charakteristische Werte / Characteristic values

#### Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

min. typ. max.

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ , $I_F = 10\text{ A}$	$V_F$	-	0,95	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	-	0,78	-	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$r_T$	-	17	-	m $\Omega$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ , $V_R = 1600\text{ V}$	$I_R$	-	5	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{AA+CC}$	-	11	-	m $\Omega$

#### Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

min. typ. max.

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $I_C = 10\text{ A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,9	2,45	V
	$V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $I_C = 10\text{ A}$		-	2,3	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $I_C = 0,3\text{mA}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$	$C_{ies}$	-	0,6	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 1200\text{V}$	$I_{CES}$	-	5,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{GES}$	-	-	400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$	$t_{d,on}$	-	52	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$		-	50	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$	$t_r$	-	20	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$		-	30	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$	$t_{d,off}$	-	292	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$		-	391	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$	$t_f$	-	65	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$		-	90	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$ $L_S = 80\text{ nH}$	$E_{on}$	-	1,42	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$ , $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$ $L_S = 80\text{ nH}$	$E_{off}$	-	1,22	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu\text{s}$ , $V_{GE} \leq 15\text{V}$ , $R_G = 100\text{ Ohm}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$ , $V_{CC} = 720\text{ V}$	$I_{SC}$	-	40	-	A

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FP10R12KE3

eupec



**Vorläufig**  
**Preliminary**

### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	-	40	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{CC+EE}$	-	14	-	m $\Omega$
<b>Diode Wechselrichter/ Diode Inverter</b>			<b>min.</b>	<b>typ.</b>	<b>max.</b>	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 10 A$ $V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 10 A$	$V_F$	-	1,7	2,1	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 550 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 600 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 600 V$	$I_{RM}$	-	14	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 550 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 600 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 600 V$	$Q_r$	-	1	-	$\mu As$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 550 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 600 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 600 V$	$E_{rec}$	-	0,26	-	mWs
			-	0,56	-	mWs
<b>Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper</b>			<b>min.</b>	<b>typ.</b>	<b>max.</b>	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25^\circ C, I_C = 10,0 A$ $V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125^\circ C, I_C = 10,0 A$	$V_{CE sat}$	-	1,9	2,45	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ C, I_C = 0,3mA$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1MHz, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V$	$C_{ies}$	-	0,6	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, V_{CE} = 1200V$		-	5,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25^\circ C$	$I_{GES}$	-	-	400	nA
<b>Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper</b>			<b>min.</b>	<b>typ.</b>	<b>max.</b>	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 10,0 A$ $T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 10,0 A$	$V_F$	-	1,8	2,3	V
			-	1,85	-	V
<b>NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor</b>			<b>min.</b>	<b>typ.</b>	<b>max.</b>	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ C$	$R_{25}$	-	5	-	k $\Omega$
Abweichung von $R_{100}$ deviation of $R_{100}$	$T_C = 100^\circ C, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	$P_{25}$			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FP10R12KE3

eupec



**Vorläufig**  
**Preliminary**

### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

				min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	$\lambda_{\text{paste}}=1\text{W/m}^2\text{K}$	$R_{\text{thJH}}$	-	1,9	-	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter	$\lambda_{\text{grease}}=1\text{W/m}^2\text{K}$		-	2,6	-	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	3,7	-	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake			-	2,6	-	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake			-	4,0	-	K/W
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode		$R_{\text{thJC}}$	-	-	1,9	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter			-	-	2,2	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	-	2,7	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake			-	-	2,2	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake			-	-	2,9	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	$\lambda_{\text{paste}}=1\text{W/m}^2\text{K}$	$R_{\text{thCH}}$	-	0,2	-	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter	$\lambda_{\text{grease}}=1\text{W/m}^2\text{K}$		-	0,6	-	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	1,3	-	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake			-	0,6	-	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake			-	1,4	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature			$T_{\text{vj}}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature			$T_{\text{op}}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature			$T_{\text{stg}}$	-40	-	125	°C


### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation internal insulation				$\text{Al}_2\text{O}_3$	
CTI comperative tracking index				225	
Anpreßkraft f. mech. Befestigung pro Feder mounting force per clamp		F		40...80	N
Gewicht weight		G		36	g
Kontakt - Kühlkörper terminal to heatsink	Kriechstrecke creeping distance			13,5	mm
	Luftstrecke clearance			12	mm
Terminal - Terminal terminal to terminal	Kriechstrecke creeping distance			7,5	mm
	Luftstrecke clearance			7,5	mm




Vorläufig  
Preliminary

Ausgangskennlinienfeld Wechslr. (typisch)  $I_C = f(V_{CE})$   
Output characteristic Inverter (typical)  $V_{GE} = 15\text{ V}$



Ausgangskennlinienfeld Wechslr. (typisch)  $I_C = f(V_{CE})$   
Output characteristic Inverter (typical)  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$







Vorläufig  
Preliminary

Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)  
Transfer characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$




Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)  $I_F = f(V_F)$   
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)






Vorläufig  
Preliminary

Schaltverluste Wechselr. (typisch)  $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$   $V_{CC} = 600\text{ V}$   
 Switching losses Inverter (typical)  $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = R_{Goff} = 100\text{ Ohm}$




Schaltverluste Wechselr. (typisch)  $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$   
 Switching losses Inverter (typical)  $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = I_{nenn}, V_{CC} = 600\text{ V}$






Vorläufig  
Preliminary

Transienter Wärmewiderstand Wechsler.  $Z_{thJH} = f(t)$   
Transient thermal impedance Inverter



Sicherer Arbeitsbereich Wechsler. (RBSOA)  $I_C = f(V_{CE})$   
Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA)  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ ,  $R_G = 100 \text{ Ohm}$









Vorläufig  
Preliminary

Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)  
Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)

$I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$




Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch)  $I_F = f(V_F)$   
Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)






Vorläufig  
Preliminary

Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)  $I_F = f(V_F)$   
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)




NTC- Temperaturkennlinie (typisch)  $R = f(T)$   
NTC- temperature characteristic (typical)





Vorläufig  
Preliminary

Schaltplan/ Circuit diagram





Gehäuseabmessungen/ Package outlines

Modul only designed for mounting on PCB's with 1.6 ±0.2 mm thickness


Pinpositions with tolerance  $\pm \phi 0.4$

Bohrplan /  
drilling layout





Gehäuseabmessungen Forts. / Package outlines contd.



Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Diese gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

## **Terms & Conditions of Usage**

### **Attention**

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".

### **Warning**

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".